

Charge au sol (daN/m2) :

250

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	

UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Murs		Protection murales	
Peinture		Protection 1,20m	
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture		Lisse haute	
Revêtement plastique		Main- courante	
Initiative concepteur		Autre:	

Plafonds		Caractéristiques	
Peinture		Lessivable	
Démontable		Acoustique	
Plaque de plâtre		Etanches à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2.7	

Portes							
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus	
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus	
Peinture		Stratifiée		Ouverture sans contact		Protection chocs	
Confidentialité		Dimension occlus :		Hauteur protection :	1,00m		
Contrôle d'accès :		Libre		Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...)	Serrure

Chauffage / ventilation / climatisation			
Local rafraîchi		Température	
Local refroidi		Hiver	
Local chauffé		22	24
Extraction renforcé			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

Éclairage naturel	
Obligatoire	Second jour toléré
Souhaité	
A proscrire	

Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)	
Ouvrable	Fixe
Oscillo-battant	
Couissant	
Limiteur d'ouverture	
Autre :	

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Meubles menuisés	
Placard mural	Meuble kitchenette
Rayonnage	Banque/comptoir
Plan de travail	Tablette
Paillasse sèche	Meuble haut
Paillasse humide	Meuble bas

Niveau éclairement		
Normal	SA	VV
Poste travail		
Lecture / Soins		

Type éclairage	
Plafonnier	Fréquence d'utilisation
Applique	Allumage prolongé
Veilleuse	On / Off fréquents
Localisé	Type :
Autre	Type :

Electricité cou

PC 16A normale
PC 16A ondulée
PC 20A normale
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)
RJ45

Appel infirmière
Interphone / Visiophone entrée du service
Vidéosurveillance
Radiateur d'appoint / Sèche serviette
Monitoring
Autres alarmes
Alimentation spécifique

Fluides médicaux

Oxygène
Vide
Air médical 3,5 bars
Protoxyde d'azote

Surface

Surface utile (m2)

ADM-01

6

4

32

Hauteur libre mini (m)

2.7

Plomberie sanitaire

Qté de :

Linéaire de paillasse
Nb bacs par paillasse
Lavabo
Lave mains
Vasque + plan vasque
Évier
Vidoir
Bac à laver (EF+ECS)
Douche
Siège de douche clipsable
WC suspendu
Siphon de sol
Baignoire à hauteur variable
Lave bassin
Poste de désinfection
Fontaine à eau
Robinet puisage
Luge chirurgicale
Attentes spécifiques
Barres de relevage
Autres :

Observations / équipements compris dans l'opération

