

Charge au sol (daN/m<sup>2</sup>) :

250

| Sols            |  | Caractéristiques          |  |
|-----------------|--|---------------------------|--|
| Sol souple      |  | Antistatique              |  |
| Carrelage       |  | Antidérapant              |  |
| Peinture/Résine |  | Lavage fréquent           |  |
| Autre :         |  | Charge roulante           |  |
| UPEC            |  | Plinthes                  |  |
| U4P3E3C3        |  | Standard (Bois/Carrelage) |  |
| U4P3E2C2        |  | Relevé sol en plinthe     |  |
| U3P3E3C3        |  | Plinthe à gorge           |  |
| U3P3E2C2        |  |                           |  |

| Eclairage naturel                                             |                      |                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Obligatoire                                                   | <input type="text"/> | Second jour toléré <input type="text"/> |
| Souhaité                                                      | <input type="text"/> |                                         |
| A proscrire                                                   | <input type="text"/> |                                         |
| Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...) |                      |                                         |
| Ouvrable                                                      | <input type="text"/> | Fixe <input type="text"/>               |
| Oscillo-battant                                               | <input type="text"/> |                                         |
| Coulissant                                                    | <input type="text"/> |                                         |
| Limiteur d'ouverture                                          | <input type="text"/> |                                         |
| Autre :                                                       | <input type="text"/> |                                         |

| Murs                      | Protection murales |
|---------------------------|--------------------|
| Peinture                  | Protection 1,20m   |
| Faïence                   | Lisse basse        |
| Toile de verre + peinture | Lisse haute        |
| Revêtement plastique      | Main- courante     |
| Initiative concepteur     | Autre:             |

| Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Anti-intrusion                                    |  |
| Noir complet                                      |  |
| Solaire extérieur                                 |  |
| Solaire intérieur                                 |  |
| Motorisation                                      |  |

Type :

| Plafonds         | Caractéristiques |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| Peinture         |                  | Lessivable       |
| Démontable       |                  | Acoustique       |
| Plaque de plâtre |                  | Étanches à l'air |

Hauteur utile sous faux-plafond mini :

2.7

| Meubles menuisés  |  |                    |  |
|-------------------|--|--------------------|--|
| Placard mural     |  | Meuble kitchenette |  |
| Rayonnage         |  | Banque/comptoir    |  |
| Plan de travail   |  | Tablette           |  |
| Paillassse sèche  |  | Meuble haut        |  |
| Paillassse humide |  | Meuble bas         |  |

| Portes             |        |        |  |            |  |                                       |  |            |  |                      |       |
|--------------------|--------|--------|--|------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------|-------|
| Vers local :       | Larg : | Pleine |  | Vitrée     |  | Occlus                                |  | Couissante |  | Auto                 |       |
| Vers local :       | Larg : | Pleine |  | Vitrée     |  | Occlus                                |  | Couissante |  | Auto                 |       |
| Peinture           |        |        |  | Stratifiée |  | Ouverture sans contact                |  |            |  | Protection choc      |       |
| Confidentialité    |        |        |  |            |  |                                       |  |            |  |                      |       |
| Contrôle d'accès : | Libre  |        |  | Contrôle   |  | Type (mécanique, badge, serrure, ...) |  | Serrure    |  | Hauteur protection : | 1,00m |

| Chauffage / ventilation / climatisation |  |       |             |
|-----------------------------------------|--|-------|-------------|
| Local rafraîchi                         |  |       | Température |
| Local refroidi                          |  | Hiver | Été         |
| Local chauffé                           |  | 22    | 24          |
| Extraction renforcé                     |  |       |             |
| Rejet d'air spécifique                  |  |       |             |
| Gestion de la pression                  |  |       |             |
| Spécificités :                          |  |       |             |

| Niveau éclairage | SA | VV | Détecteur |
|------------------|----|----|-----------|
| Normal           |    |    |           |
| Poste travail    |    |    |           |
| Lecture / Soins  |    |    |           |

  

| Type éclairage |  |                         |  |
|----------------|--|-------------------------|--|
| Plafonnier     |  | Fréquence d'utilisation |  |
| Applique       |  | Allumage prolongé       |  |
| Veilleuse      |  | On / Off fréquents      |  |
| Localisé       |  | Type :                  |  |
| Autre          |  | Type :                  |  |

Electricité cou

HOS-05

| Electricité coté                          |            | HOS-05 |     |     |
|-------------------------------------------|------------|--------|-----|-----|
|                                           |            | Bras   | Mur | GTL |
| PC 16A normale                            | 2          |        |     |     |
| PC 16A ondulée                            | 4          |        |     |     |
| PC 20A normale                            |            |        |     |     |
| Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)              | 1          |        |     |     |
| Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)              |            |        |     |     |
| Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)                    |            |        |     |     |
| RJ45                                      | 3          |        |     |     |
| Appel infirmière                          |            |        |     |     |
| Interphone / Visiophone entrée du service |            |        |     |     |
| Vidéosurveillance                         |            |        |     |     |
| Radiateur d'appoint / Sèche serviette     |            |        |     |     |
| Monitoring                                |            |        |     |     |
| Autres alarmes                            |            |        |     |     |
| Alimentation spécifique                   |            |        |     |     |
| Fluides médicaux                          | Qté totale | Bras   | Mur | GTL |
| Oxygène                                   | 1          |        |     | 1   |
| Vide                                      | 1          |        |     | 1   |
| Air médical 3,5 bars                      |            |        |     |     |
| Protoxyde d'azote                         |            |        |     |     |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Surface                |    |
| Surface utile (m2)     | 16 |
| Hauteur libre mini (m) | 2  |

| Plomberie sanitaire          | A la charge de : |      |
|------------------------------|------------------|------|
|                              | Qté              | de : |
| Linéaire de pailleasse       |                  |      |
| Nb bacs par pailleasse       |                  |      |
| Lavabo                       |                  |      |
| Lave mains                   |                  |      |
| Vasque + plan vasque         |                  |      |
| Evier                        |                  |      |
| Vidoir                       |                  |      |
| Bac à laver (EF+ECS)         |                  |      |
| Douche                       |                  |      |
| Siège de douche clipsable    |                  |      |
| WC suspendu                  |                  |      |
| Siphon de sol                |                  |      |
| Baignoire à hauteur variable |                  |      |
| Lave bassin                  |                  |      |
| Poste de désinfection        |                  |      |
| Fontaine à eau               |                  |      |
| Robinet puisage              |                  |      |
| Appareil chirurgical         |                  |      |
| Attentes spécifiques         |                  |      |
| Barres de relevage           |                  |      |
| Autres :                     |                  |      |

Observations / équipements compris dans l'opération