

Charge au sol (daN/m²) : **250**

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Eclairage naturel			
Obligatoire		Second jour toléré	
Souhaité			
A proscrire			
Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)			
Ouvrable		Fixe	
Oscillo-battant			
Couissant			
Limiteur d'ouverture			
Autre :			

Murs			Protection murales		Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion	
Peinture		Protection 1,20m			Anti-intrusion	
Falence		Lisse basse			Noir complet	
Toile de verre + peinture		Lisse haute			Solaire extérieur	Type :
Revêtement plastique		Main- courante			Solaire intérieur	
Initiative concepteur		Autre:			Motorisation	

Plafonds		Caractéristiques	
Peinture		Lessivable	
Démontable		Acoustique	
Plaque de plâtre		Étanches à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2.8	

Meubles menuisés			
Placard mural		Meuble kitchenette	
Rayonnage		Banque/comptoir	
Plan de travail		Tablette	
Paillasse sèche		Meuble haut	
Paillasse humide		Meuble bas	

Portes											
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Couissante		Auto	
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Couissante		Auto	
Peinture				Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection choc	
Confidentialité											
Contrôle d'accès :				Libre		Contrôle		Type (mécanique, badge, serrure, ...)		Serrure	
										Hauteur protection :	1,00m

Chauffage / ventilation / climatisation			
Local rafraîchi		Hiver 22 Été 24	Température
Local refroidi			
Local chauffé			
Extraction renforcé			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

Niveau éclairement			
Normal	SA	VV	Détecteur
Poste travail			
Lecture / Soins			
Type éclairage			
Plafonnier		Fréquence d'utilisation	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

Electricité coté ou		Bras Mur GTL			Plomberie sanitaire		A la charge de :
INF-R1		6				Qté	de :
PC 16A normale					Linaire de paillese		
PC 16A ondulée					Nb bacs par paillese		
PC 20A normale					Lavabo		
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)					Lave mains		
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)					Vasque + plan vasque		
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)					Evier		
RJ45		2			Vidoir		
Appel infirmière					Bac à laver (EF+ECS)		
Interphone / Visiophone entrée du service					Douche		
Vidéosurveillance					Siège de douche clipsable		
Radiateur d'appoint / Sèche serviette					WC suspendu		
Monitoring					Siphon de sol		
Autres alarmes					Baignoire à hauteur variable		
Alimentation spécifique					Lave bassin		
Fluides médicaux	Qté totale	Bras	Mur	GTL	Poste de désinfection		
Oxygène	1	.	.	1.	Fontaine à eau		
Vide	1	.	.	1.	Robinet puisage		
Air médical 3,5 bars	.	.	.	.	Aug chirurgicale		
Protoxyde d'azote					Attentes spécifiques		
Surface					Barres de relevage		
Surface utile (m2)	22	Hauteur libre mini (m)		2.8	Autres :		

Observations / équipements compris dans l'opération	

