

Charge au sol (daN/m²) :

250

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Eclairage naturel		
Obligatoire	☐	Second jour toléré ☐
Souhaité	☐	
A proscrire	☐	
Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)		
Ouvrable	☐	Fixe ☐
Oscillo-battant	☐	
Coulissant	☐	
Limiteur d'ouverture	☐	
Autre :	☐	

Murs	Protection murales
Peinture	Protection 1,20m
Faïence	Lisse basse
Toile de verre + peinture	Lisse haute
Revêtement plastique	Main- courante
Initiative concepteur	Autre:

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Plafonds	Caractéristiques	
Peinture		Lessivable
Démontable		Acoustique
Plaque de plâtre		Étanches à l'air

Hauteur utile sous faux-plafond mini :

2.7

Meubles menuisés			
Placard mural		Meuble kitchenette	
Rayonnage		Banque/comptoir	
Plan de travail		Tablette	
Paillassse sèche		Meuble haut	
Paillassse humide		Meuble bas	

Portes											
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Couissante		Auto	
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Couissante		Auto	
Peinture				Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection choc	
Confidentialité											
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôle		Type (mécanique, badge, serrure, ...)		Serrure		Hauteur protection :	1,00m

Chauffage / ventilation / climatisation			
Local rafraîchi			Température
Local refroidi		Hiver	Été
Local chauffé		22	24
Extraction renforcé			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

Niveau éclairage	SA	VV	Détecteur
Normal			
Poste travail			
Lecture / Soins			
Type éclairage			
Plafonnier	Fréquence d'utilisation		
Applique	Allumage prolongé		
Veilleuse	On / Off fréquents		
Localisé	Type :		
Autre	Type :		

Electricité cou

MAT-01

Électricité cou		Bras	Mur	GTL
PC 16A normale	2			
PC 16A ondulée	4			
PC 20A normale				
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)	1			
Pack 2 (1 PCN, 1 RJ45)				
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)				
RJ45	3			
Appel infirmière				
Interphone / Visiophone entrée du service				
Vidéosurveillance				
Radiateur d'appoint / Sèche serviette				
Monitoring				
Autres alarmes				
Alimentation spécifique				
Fluides médicaux	Qté totale	Bras	Mur	GTL
Oxygène	1			1
Vide	1			1
Air médical 3,5 bars				
Protoxyde d'azote				

Surface	
Surface utile (m2)	18
Hauteur libre mini (m)	2.7

Plomberie sanitaire

A la charge

	Qté	de :
Linéaire de pailleasse		
Nb bacs par pailleasse		
Lavabo		
Lave mains		
Vasque + plan vasque		
Evier		
Vidoir		
Bac à laver (EF+ECS)		
Douche		
Siège de douche clipsable		
WC suspendu		
Siphon de sol		
Baignoire à hauteur variable		
Lave bassin		
Poste de désinfection		
Containe à eau		
Robinet puisage		
Auge chirurgicale		
Attentes spécifiques		
Barres de relevage		
Autres :		

[illegible]