

Charge au sol (daN/m²) :

250

Sois		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Eclairage naturel		
Obligatoire	☐	Second jour toléré ☐
Souhaité	☐	
A proscrire	☐	
Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)		
Ouvrable	☐	Fixe ☐
Oscillo-battant	☐	
Coulissant	☐	
Limiteur d'ouverture	☐	
Autre :	☐	

Murs	Protection murales	
Peinture		Protection 1,20m
Faïence		Lisse basse
Toile de verre + peinture		Lisse haute
Revêtement plastique		Main- courante
Initiative concepteur		Autre:

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Plafonds	Caractéristiques	
Peinture	Lessivable	
Démontable	Acoustique	
Plaque de plâtre	Étanches à l'air	

Hauteur utile sous faux-plafond mini :

2.7

Meubles menuisés			
Placard mural		Meuble kitchenette	
Rayonnage		Banque/comptoir	
Plan de travail		Tablette	
Paillassse sèche		Meuble haut	
Paillassse humide		Meuble bas	

Portes											
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Coulissante		Auto	
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Coulissante		Auto	
Peinture				Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection choc	
Confidentialité											
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...)		Serrure		Hauteur protection :	1,00m

Chauffage / ventilation / climatisation		
Local rafraîchi		Température
Local refroidi	Hiver	Été
Local chauffé	22	24
Extraction renforcé		
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression		
Spécificités :		

Niveau éclaircissement	SA	VV	Détecteur
Normal			
Poste travail			
Lecture / Soins			
Type éclairage			
Plafonnier	Fréquence d'utilisation		
Applique	Allumage prolongé		
Veilleuse	On / Off fréquents		
Localisé	Type :		
Autre	Type :		

MAT-03

Électricité cou		Bras	Mur	GTL
PC 16A normale	2			
PC 16A ondulée	4			
PC 20A normale				
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)	1			
Pack 2 (1 PCN, 1 RJ45)				
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)				
RJ45	3			
Appel infirmière				
Interphone / Visiophone entrée du service				
Vidéosurveillance				
Radiateur d'appoint / Sèche serviette				
Monitoring				
Autres alarmes				
Alimentation spécifique				
Fluides médicaux	Qté totale	Bras	Mur	GTL
Oxygène	1			1
Vide	1			1
Air médical 3,5 bars				
Protoxyde d'azote				

Surface			
Surface utile (m2)	18	Hauteur libre mini (m)	2.7

Plomberie sanitaire		A la charge	
	Qté	de :	
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Evier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche			
Siège de douche clipsable			
WC suspendu			
Siphon de sol			
Baignoire à hauteur variable			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Containe à eau			
Robinet puisage			
Boîte chirurgicale			
Attentes spécifiques			
Barres de relevage			
Autres :			

[illegible]