

K'BIO — Polyclinique Nassib  
Groupe : Anesthésie

Salle réveil — SSPI

Code local

Charge au sol (daN/m2) : 250

| Sols            |  | Caractéristiques |  |
|-----------------|--|------------------|--|
| Sol souple      |  | Antistatique     |  |
| Carrelage       |  | Antidérapant     |  |
| Peinture/Résine |  | Lavage fréquent  |  |
| Autre :         |  | Charge roulante  |  |

| UPEC     |  | Plinthes                  |  |
|----------|--|---------------------------|--|
| U4P3E3C3 |  | Standard (Bois/Carrelage) |  |
| U4P3E2C2 |  | Relevé sol en plinthe     |  |
| U3P3E3C3 |  | Plinthe à gorge           |  |
| U3P3E2C2 |  |                           |  |

| Murs                      |  | Protection murales |  |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Peinture                  |  | Protection 1,20m   |  |
| Faïence                   |  | Lisse basse        |  |
| Toile de verre + peinture |  | Lisse haute        |  |
| Revêtement plastique      |  | Main- courante     |  |
| Initiative concepteur     |  | Autre:             |  |

| Plafonds                               |  | Caractéristiques |  |
|----------------------------------------|--|------------------|--|
| Peinture                               |  | Lessivable       |  |
| Démontable                             |  | Acoustique       |  |
| Plaque de plâtre                       |  | Etanches à l'air |  |
| Hauteur utile sous faux-plafond mini : |  | 2.9              |  |

| Portes             |        |                     |  |                        |  |                                       |  |             |      |
|--------------------|--------|---------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------|------|
| Vers local :       | Larg : | Pleine              |  | Vitrée                 |  | Occulus                               |  | Coulissante | Auto |
| Vers local :       | Larg : | Pleine              |  | Vitrée                 |  | Occulus                               |  | Coulissante | Auto |
| Peinture           |        | Stratifiée          |  | Ouverture sans contact |  | Protection chocs                      |  |             |      |
| Confidentialité    |        | Dimension occulus : |  |                        |  | Hauteur protection : 1,00m            |  |             |      |
| Contrôle d'accès : |        | Libre               |  | Contrôlé               |  | Type (mécanique, badge, serrure, ...) |  | Serrure     |      |

| Chauffage / ventilation / climatisation |  |             |     |
|-----------------------------------------|--|-------------|-----|
| Local rafraîchi                         |  | Température |     |
| Local refroidi                          |  | Hiver       | Été |
| Local chauffé                           |  | 22          | 22  |
| Extraction renforcé                     |  |             |     |
| Rejet d'air spécifique                  |  |             |     |
| Gestion de la pression                  |  |             |     |
| Spécificités :                          |  |             |     |

| Éclairage naturel |                    |
|-------------------|--------------------|
| Obligatoire       | Second jour toléré |
| Souhaité          |                    |
| A proscrire       |                    |

| Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...) |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Ouvrable                                                      | Fixe |
| Oscillo-battant                                               |      |
| Couissant                                                     |      |
| Limiteur d'ouverture                                          |      |
| Autre :                                                       |      |

| Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Anti-intrusion                                   |        |
| Noir complet                                     |        |
| Solaire extérieur                                | Type : |
| Solaire intérieur                                |        |
| Motorisation                                     |        |

| Meubles menuisés |                    |
|------------------|--------------------|
| Placard mural    | Meuble kitchenette |
| Rayonnage        | Banque/comptoir    |
| Plan de travail  | Tablette           |
| Paillasse sèche  | Meuble haut        |
| Paillasse humide | Meuble bas         |

| Niveau éclairement |    |    |
|--------------------|----|----|
|                    | SA | VV |
| Normal             |    |    |
| Poste travail      |    |    |
| Lecture / Soins    |    |    |

| Type éclairage |                         |
|----------------|-------------------------|
| Plafonnier     | Fréquence d'utilisation |
| Applique       | Allumage prolongé       |
| Veilleuse      | On / Off fréquents      |
| Localisé       | Type :                  |
| Autre          | Type :                  |

Electricité cou

REV-01

|                                           | Bras | Mur | GTL |
|-------------------------------------------|------|-----|-----|
| PC 16A normale                            | 2    |     |     |
| PC 16A ondulée                            |      |     |     |
| PC 20A normale                            |      |     |     |
| Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)              | 2    |     |     |
| Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)              |      |     |     |
| Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)                    |      |     |     |
| RJ45                                      | 2    |     |     |
| Appel infirmière                          |      |     |     |
| Interphone / Visiophone entrée du service |      |     |     |
| Vidéosurveillance                         |      |     |     |
| Radiateur d'appoint / Sèche serviette     |      |     |     |
| Monitoring                                |      |     |     |
| Autres alarmes                            |      |     |     |
| Alimentation spécifique                   |      |     |     |

| Fluides médicaux     | Qté totale | Bras | Mur | GTL |
|----------------------|------------|------|-----|-----|
| Oxygène              | 4          |      | 4   |     |
| Vide                 | 2          |      | 2   |     |
| Air médical 3,5 bars | 4          |      | 4   |     |
| Protoxyde d'azote    |            |      |     |     |

| Surface                |     |
|------------------------|-----|
| Surface utile (m2)     | 32  |
| Hauteur libre mini (m) | 2.9 |

| Plomberie sanitaire          |     | A la charge |  |
|------------------------------|-----|-------------|--|
|                              | Qté | de :        |  |
| Linéaire de paillasse        |     |             |  |
| Nb bacs par paillasse        |     |             |  |
| Lavabo                       |     |             |  |
| Lave mains                   |     |             |  |
| Vasque + plan vasque         |     |             |  |
| Évier                        |     |             |  |
| Vidoir                       |     |             |  |
| Bac à laver (EF+ECS)         |     |             |  |
| Douche                       |     |             |  |
| Siège de douche clipsable    |     |             |  |
| WC suspendu                  |     |             |  |
| Siphon de sol                |     |             |  |
| Baignoire à hauteur variable |     |             |  |
| Lave bassin                  |     |             |  |
| Poste de désinfection        |     |             |  |
| Fontaine à eau               |     |             |  |
| Robinet puisage              |     |             |  |
| Auge chirurgicale            |     |             |  |
| Attentes spécifiques         |     |             |  |
| Barres de relevage           |     |             |  |
| Autres :                     |     |             |  |

| Observations / équipements compris dans l'opération |
|-----------------------------------------------------|
|                                                     |

