

Charge au sol (daN/m²) :

250

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Eclairage naturel		
Obligatoire		Second jour toléré
Souhaité		
A proscrire		
Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)		
Ouvrable		Fixe
Oscillo-battant		
Coulissant		
Limiteur d'ouverture		
Autre :		

Murs	Protection murales
Peinture	Protection 1,20m
Faïence	Lisse basse
Toile de verre + peinture	Lisse haute
Revêtement plastique	Main- courante
Initiative concepteur	Autre:

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Plafonds	Caractéristiques	
Peinture		Lessivable
Démontable		Acoustique
Plaque de plâtre		Étanches à l'air

Hauteur utile sous faux-plafond mini :

2.9

Meubles menuisés			
Placard mural		Meuble kitchenette	
Rayonnage		Banque/comptoir	
Plan de travail		Tablette	
Paillassse sèche		Meuble haut	
Paillassse humide		Meuble bas	

Portes											
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Couissante		Auto	
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Couissante		Auto	
Peinture				Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection choc	
Confidentialité											
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôle		Type (mécanique, badge, serrure, ...)		Serrure		Hauteur protection :	1,00m

Chauffage / ventilation / climatisation			
Local rafraîchi			Température
Local refroidi		Hiver	Été
Local chauffé		22	22
Extraction renforcé			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

Niveau éclairage	SA	VV	Détecteur
Normal			
Poste travail			
Lecture / Soins			
Type éclairage			
Plafonnier	Fréquence d'utilisation		
Applique	Allumage prolongé		
Veilleuse	On / Off fréquents		
Localisé	Type :		
Autre	Type :		

Electricité cou

TRV-03

8

Electricité cot	TRV-03	8	Bras	Mur	GTL
PC 16A normale					
PC 16A ondulée					
PC 20A normale					
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)					
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)					
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)					
RJ45		1			
Appel infirmière					
Interphone / Visiophone entrée du service					
Vidéosurveillance					
Radiateur d'appoint / Sèche serviette					
Monitoring					
Autres alarmes					
Alimentation spécifique					
Fluides médicaux		Qté totale	Bras	Mur	GTL
Oxygène		2			2
Vide		2			2
Air médical 3,5 bars		2			2
Protoxyde d'azote					

Surface	
Surface utile (m2)	20
Hauteur libre mini (m)	
	2

Plomberie sanitaire	Qté	A la charge de :
Linéaire de pailleasse		
Nb bacs par pailleasse		
Lavabo		
Lave mains		
Vasque + plan vasque		
Evier		
Vidoir		
Bac à laver (EF+ECS)		
Douche		
Siège de douche clipsable		
WC suspendu		
Siphon de sol		
Baignoire à hauteur variable		
Lave bassin		
Poste de désinfection		
Fontaine à eau		
Robinet puisage		
Appareil chirurgical		
Attentes spécifiques		
Barres de relevage		
Autres :		

[illegible]